PFINDER 280

Белая контрастная краска
для магнитопорошкового контроля,
быстро сохнущая

Описание

PFINDER 280 представляет собой быстросохнущую белую контрастную краску для магнитопорошкового контроля. В сочетании с готовой черной магнитопорошковой суспензией PFINDER 251 поверхностные дефекты намагниченных материалов могут быть непосредственно определены в условиях обычного дневного освещения.

Продукт используется путем непосредственного распыления на поверхности, подвергаемой испытанию.



Применение

Покройте испытуемую поверхность тонким и равномерным слоем белой контрастной краски PFINDER 280. Дайте высохнуть. Нанесите черную магнитную суспензию (например, PFINDER 251) во время намагничивания. Черные индикаторные линии появятся сразу на белом фоне.

Описание процесса согласно EN ISO 9934-1

Преимущества зеленого НК

- Не содержит силикона, аминов, нитритов/галогенов
- Минимальный углеродный след

Использование и Экономические преимущества

- Быстросохнущая краска
- Низкое потребление в связи с высокой степенью непрозрачности
- Высокая адгезия ко всем видам материалов и поверхностей
- Отсутствие растрескивания краски при низкой температуре

Сертификаты и соответствия

Продукт соответствует следующим спецификациям / подходит для использования в соответствии с:

EN ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 709, PMUC.

Низкое содержание серы и галогенов в соответствии с EN ISO 9934-2.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спрей 500мл.

Хранение от + 5°C до + 45°C

СРОК ГОДНОСТИ

Для разливных материалов 3 года
Для аэрозолей 2 года

Технические параметры

Плотность /20°C	DIN EN ISO 12185	920 kg/m³
Точка вспышки	ASTM D 93	ca. -20°C

Технические данные для аэрозолей могут слегка отличаться