ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.427.П.000005.01.10 от 14.01.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Дефектоскоп ультразвуковой УСД-60.

изготовленная в соответствии
ТУ 4276-010-33044610-07 "Дефектоскоп ультразвуковой УСД-60. Технические условия".

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Организация-изготовитель

ООО "НВП "КРОПУС", 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. 200-летия Города, д. 2, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "НВП "КРОПУС", 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. 200-летия Города, д. 2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол №401-0013 от 12.01.2010г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.516503).

№ 2602286

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2008 г., уровень «Б».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Напряженность электрического поля 50Гц	5кВ/м
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц, нТл, не более	25
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	80
Уровни виброскорости,дБ	92

Область применения:

предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, сварных соединений, для измерения толщины материалов и координат залегания в них дефектов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с нормативно-технической документацией изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с нормативно-технической документацией изготовителя.

Заключение действительно до 15.01.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.С. Виноградов

Для санитарно-эпидемиологических заключений

Бланк N 2602286

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.